

SPEZIFIKATIONEN

Mehrfach Magazin Lader @ Smartlink-SMT

Mehrfach Magazin Lader				
Modell	ML-250A-CT (M)	ML-330A-CT (L)	ML-390A-CT (LL)	ML-460A-CT (XL)
Größe	M	L	LL	XL
Stromversorgung	AC 110/220V $\pm$ 10V, 50/60HZ			
Luftversorgung	4 - 6 kgf/cm ²			
Fester Schienenplatz	Vorne			
PCB-Größe (mm)	von 50 x 50 bis 350 x 250	von 50 x 50 bis 460 x 330	von 50 x 50 bis 535 x 390	von 50 x 50 bis 535 x 460
Transporthöhe (mm)	Standard: 900 $\pm$ 20 mm			
Transportrichtung	von links nach rechts oder rechts nach links (optional)			
Magazinmaß (mm)	350 x 320 x 563	460 x 400 x 563	535 x 460 x 570	535 x 530 x 570
Pitches	1 - 50, 10 mm pitch			
Abmessungen (mm)	1.365 x 765 x 1.200	1.650 x 850 x 1.200	1.745 x 910 x 1.200	1.745 x 980 x 1.200
Gewicht (kg)	220 kg	240 kg	260 kg	270 kg

